


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
STAINLESS STEEL PROFILES – Angle Profiles



OGÓLNE		
Materiał	Stal nierdzewna typ 304	
System montażu	Klej montażowy	
Gwarancja	2 lata	
CECHY PRODUKTU		
Rysunek techniczny		
Grubość stali	0,6 mm	
Wymiary całkowite – długość	2500 mm	
Wymiary całkowite - szerokość	20,30,45 mm	
Kolor	Stal nierdzewna polerowana	
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU		
Właściwość	Wynik	Dokument odniesienia
Stabilność wymiarów/odchylenia od wymiaru całkowitego	±0,5 mm	Norma zakładowa
Odporność na działanie światła UV	Tak	Norma zakładowa
Odporność na działanie wody*	Tak	Norma zakładowa
Odporność na płamienie	Tak	-

Biuro Handlowe/ Head Office: ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny k. Kielc, Polska, Poland
 tel./fax (+48 41) 344 56 59, bezpłatny fax 0 800 53 09 94, office@midas.pl
 MIDAS Małgorzata Wesołowska, 25-316 Kielce, ul. T. Kościuszki 17/9
 NIP 657-138-52-78, Regon 290712388, Konto: Bank PeKaO SA I O/Kielce 11124013721111000012489514
 Numer rejestrowy BDO: 00003148 www.midas.pl

Odporność na środki chemiczne*	Tak	Norma zakładowa
Odporność na środki domowego użytku*	Tak	Norma zakładowa
Odporność na zarysowania	Nie	Norma zakładowa
Trwałość dla:		
- zastosowań wewnętrznych	Tak	-
- zastosowań zewnętrznych	ND – nie dotyczy	-
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE		
Domowe		
Salon		✓
Kuchnia		✓
Łazienka (strefa mokra)		✓
Przedpokój		✓
Komercyjne		
Biuro		✓
Hol		✓
Pokój hotelowy		✓
Pokój konferencyjny		✓
Otwarta przestrzeń biurowa		✓
Przemysł spożywczy		✓
Kuchnie przemysłowe		✓
Szpital		✓

*Nie dotyczy wody występującej w basenach oraz zawierającej roztworów chloru. Środki chemiczne oraz domowego użytku nie mogą zawierać kwasu solnego oraz fluorowodorowego. Środki domowego użytku nie mogą posiadać właściwości ściernych(np. pasy czyszczące).

INSTRUKCJA MONTAŻU, PIELĘGNACJI I ZASTOSOWANIE STAINLESS STEEL PROFILES – Angle Profiles

Przed montażem prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą w prawidłowym zamontowaniu profilu, a zastosowanie się do poniższych wytycznych zapewni długoletnią satysfakcję z użytkowania. Przed montażem należy sprawdzić każdy produkt pod kątem uszkodzeń (ubytków, zarysowań itp.), wymiarów i odcieni. Uszkodzonego produktu nie wolno montować, a zamontowany nie podlega reklamacji. Nie podlega wymianie zamontowany profil o różnych wymiarach lub odcieniach.

Stal nierdzewna typ 304 posiada specjalne właściwości, dzięki którym jest wysoko odporna na obciążenia i nadaje się w szczególności do obszarów zastosowań, w których należy zapewnić odporność na chemikalia i kwasy np. w przemyśle spożywczym, kuchniach, szpitalach. W przypadku większych obciążeń np. w basenach nie zaleca się stosowania tego typu stali. Ten rodzaj stali nie jest również odporny na wszelkie oddziaływania chemiczne np. na kwas solny lub fluorowodorowy lub pewne roztwory chloru i soli. Należy więc przed zastosowaniem profili wyjaśnić możliwość występowania takich oddziaływań. Montaż w wyżej wymienionych warunkach powoduje natychmiastową utratę gwarancji na produkt.

PRZYCINANIE KĄTOWNIKA

Biuro Handlowe/ Head Office: ul. Przemysłowa 48, 26-052 Nowiny k. Kielc, Polska, Poland
tel./fax (+48 41) 344 56 59, bezpłatny fax 0 800 53 09 94, office@midas.pl
MIDAS Małgorzata Wesołowska, 25-316 Kielce, ul. T. Kościuszki 17/9
NIP 657-138-52-78, Regon 290712388, Konto: Bank PeKaO SA I O/Kielce 1112401372111000012489514
Numer rejestrowy BDO: 00003148 www.midas.pl

1. Kątowniki wykonane są ze stali nierdzewnej typ 304, z przeznaczeniem do naklejania na zewnętrzne narożniki okładzin ściennych z płytek ceramicznych lub innych materiałów.
2. Stal nierdzewna typ 304 jest materiałem do którego w celu przycięcia niezbędny jest profesjonalny sprzęt do cięcia stali nierdzewnej np. piła z tarczą korundową ,dzięki któremu możemy dostosować długość profilu.
3. Przed przystąpieniem do montażu profilu, należy usunąć naklejkę z oznaczeniem produktu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I KLEJENIE

1. Należy zastosować klej montażowy przeznaczony do klejenia stali nierdzewnej oraz materiału do którego będziemy dany kątownik mocować.
2. Przed montażem należy ułożyć kątownik „na sucho”, aby uniknąć błędów w czasie rzeczywistego montażu.
3. Przed nałożeniem kleju, należy obie powierzchnie (profil i okładzinę) dobrze oczyścić z substancji utrudniających klejenie lub z tłuszczu.
4. Podczas montażu przy pomocy klejów należy ściśle przestrzegać instrukcji i zapisów w kartach technicznych tych produktów. Przy niewłaściwym zastosowaniu kleju może nastąpić uszkodzenie powierzchni.
5. Klej powinien być użyty w odpowiedniej ilości -tak, aby nie wyostał się spod profilu.
6. Następnie należy usunąć folię ochronną.

PIELĘGNACJA

1. STAINLESS STEEL PROFILES – Angle Profiles nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych.
2. Zanieczyszczenia należy usuwać w trakcie czyszczenia okładziny przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego, przeznaczonego do stali nierdzewnej.
3. Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane działaniom czynników atmosferycznych lub agresywnych środków powinny być okresowo czyszczone przy użyciu łagodnych środków czyszczących przeznaczonych do stali nierdzewnej. Wszelkie stosowane środki czystości nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego.
4. Aby zapobiec powstawaniu uszkodzeń na powierzchni profilu, należy unikać kontaktu z innymi metalami, np. zwykłą stalą oraz narzędziami takimi, jak szpachle lub wełna stalowa do usuwania resztek zaprawy.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 lat licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi. Gwarancja dotyczy odporności na korozję stali nierdzewnej z której wykonany jest profil. Warunkiem uzyskania gwarancji jest montaż zgodny z instrukcją montażu, oraz zastosowanie w pomieszczeniach dopuszczonych do instalacji profilu.

Gwarancją nie jest objęty produkt: z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu (np. użycie nieodpowiednich materiałów klejących itp); uszkodzenia mechaniczne w czasie montażu oraz użytkowania (zarysowania, zadrapania); zalania płynami, farbami. Prace montażowe należy powierzyć profesjonalistom. Gwarancji nie podlegają profile po niewłaściwym zamontowaniu.

Przed zamontowaniem profilu należy upewnić się, że zakupiony towar ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Niezastosowanie się do ww. warunków nie stanowi podstaw do reklamacji. Montaż profilu

oznacza pełną akceptację jakości produktu, a w przypadku montażu wadliwego produktu nie podlega on gwarancji.

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy profilu w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty wykrycia wady. W piśmie należy podać symbol produktu, ilość wadliwych elementów oraz powód reklamacji.
2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu profilu (paragon lub fakturę).
3. Producent rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia produktu w celu określenia zasadności reklamacji. W przypadku nieudostępnienia zamontowanego profilu w celu dokonania oględzin bądź usunięcia produktu przed oględzinami roszczenie reklamacyjne uznaje się za bezzasadne.
4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części wadliwej, obniżenie ceny produktu lub naprawy przez usunięcie usterki.
5. Reklamacje złożone przez klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.